

TECHNISCHE DATEN Trennwandanlagen TYP 30 RW

Vorderfront

aus 30 mm starken Spanplatten V20 E1, beidseits Melaminharz-Direktbeschichtung mit Reliefoberfläche. Die Beschichtung ist in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest. Die Stabilität der Vorderfront ist durch ein umgreifendes Abdeckprofil, das über die gesamte Front läuft, erhöht.

Türen

sind aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, stumpf einschlagend, ausgeführt. Das Türanschlagprofil, mit einer eingezogenen Gummidichtung an der Schlossseite, gewährleistet ein geräuscharmes Schließen.

Trennwände

sind aus 30 mm starken Spanplatten V20 E1, beidseits Melaminharz-Direktbeschichtung mit Reliefoberfläche, ausgeführt. Die Befestigung an der Vorderfront erfolgt durch U-Profile.

Anlagenhöhe

Die Gesamthöhe der Anlage beträgt einschl. 15 cm Fußluft 2,015 m oder 2,155 m.

Kantenbearbeitung

Alle nicht mit Aluminium eingefassten Kanten, d.h. alle sichtbaren Kanten, sind mit ABS-Umleimer (Stärke mind. 3 mm) beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 3 mm abgerundet. (Melaminharz-Umleimer ist nicht zugelassen.)

Wandanschlüsse

sind mit Aluminium-U-Profilen ausgeführt, um bauliche Unebenheiten auszugleichen.

Füße

Höhenverstellbare Aluminiumstäbe, mind. 20 mm Durchmesser, die eloxiert oder in den Farben der Zubehörteile nach RAL-Farbkarte pulverbeschichtet sind. PVC-Übersteckhülsen sind nicht zugelassen. Sie werden mit trittfesten Kunststoffrosetten in der Beschlagsfarbe kombiniert, die unsichtbar im Boden befestigt werden. Zur Stabilisierung wird der Fuß mind. 50 mm tief in die Trennwand eingelassen und mit einer Schraube unsichtbar fixiert.

Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder mit Übersteckhülsen. Eine Pulverbeschichtung der Hülsen in den Standard-Profifarben ist ohne Mehrpreis möglich. Sicherheits-Kunststoffdrücker, Durchmesser 23 mm, mit Stahlkern in U-Form und Rosetten. Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 20 mm Stulp.

Zubehör

Garderobenhaken und Türpuffer, verdeckt befestigt.

Farben

Platten:

MAX 0077 graphitgrau, 1300 aluminium, 0085 weiß, 0074 pastellgrau, 065 elfenbein, 0703 taubenblau, 0212 sonnengelb, 0237 enzianblau, 0630 seegrün, 0703 taubenblau-pepper, 0085 weiß-pepper, 0074 pastellgrau-pepper.

Profile + Beschläge:

Alu naturfarben eloxiert E6/EV1 oder pulverbeschichtet in den Farben:

RAL 3003 rot, 9005 schwarz, 1004 gelb, 5002 blau, 5011 dunkelblau, 7038 grau, 9010 weiß.

Türpuffer schwarz oder weiß.

Der Anlagentyp 30 RW ist für normale Beanspruchung in trockenen Räumen geeignet!